

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

ที่	ชื่อรายการ	จำนวน	คุณลักษณะและค่าชี้แจง
1	ชุดไมโครโฟนห้องประชุมระบบดิจิทัล	1ชุด	คุณลักษณะ
	พร้อมระบบบันทึกเสียง		มีระบบบันทึกเสียง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รวม 11 ท่าน
			(ไมค์ประธาน 1 ท่าน ไมค์ผู้ร่วมประชุม 10 ท่าน) พร้อมชุด
			ลำโพงขยายเสียง 1 ชุด, ชุดไมค์ลอยไร้สาย 1 ชุด
			- ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิทัล มีการใช้งานที่ยืดหยุ่นเป็นชุดไมค์
			และประสิทธิภาพสูงรองรับการบันทึกเสียงประชุมลง USB สูงสุด
			64 GB ให้คุณภาพเสียงดี เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยระบบเสียงดิจิทัล
			ชุดไมโครโฟนประชุมมาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงอยู่ในตัว รองรับ
			ชุดประชุมได้ 60 ชุดและสามารถรองรับได้สูงสุด 5,000 ชุด โดยผ่าน
			เครื่องขยายชุดไมค์ประชุม และด้วยโหมดการประชุมสนทนาได้
			ทั้งหมด ถึง 6 รูปแบบ จึงทำให้ DCS-900 ซีรี่
			ชุดไมค์ประชุมที่เต็มประสิทธิภาพ
			สูงด้วยระบบดิจิทัล เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการจัดประชุม
			ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ SOUNDVISION-DCS-900-SYSTEM
			ชุดไมค์ห้องประชุมประกอบไปด้วย
			- DCS-900M เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 เครื่อง
			- G30DCS-900C ไมโครโฟนห้องประชุม สำหรับ ประธาน 1 ชุด
			- DCS-900D ไมโครโฟนห้องประชุม สำหรับ ผู้ร่วมประชุม 10 ชุด
			- SU-880 ไมค์ลอยไร้สาย 1 ชุด
			- EMX-212S เพาเวอร์มิกเซอร์ 1 เครื่อง
			- RM8 ลำโพงขนาด 8 นิ้ว 2 ใบ
			- D55EHAA เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
			- EMW-V100 จอรับภาพ 1 ชั้น
			- PD820V ปลั๊กซีเควินเซอร์ 1 ชั้น
			- AMW-V-AU-03P ชุดต่อสัญญาณ VGA, Audio 1 ชั้น
			- VE806 ชุดต่อสัญญาณ HDMI, Audio 1 ชั้น
			- PM-6615 ตู้ Rack 1 ตู้
			- เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม ระบบดิจิทัล รองรับการประชุม

			สูงสุด 5,000 ชุด สามารถบันทึกเสียงประชุมลง USB ได้ มีฟังก์ชัน
			การทำงาน 6 ฟังก์ชัน DSC-900M คุณสมบัติ :
			ชุดประชุมให้คุณภาพเสียงเต็มประสิทธิภาพด้วยระบบ
			ดิจิทัลการใช้งานชุดประชุมเป็นไปอย่างง่ายดาย การออกแบบให้
			ปุ่มฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดมาไว้บนหน้าเครื่องมีไฟแอลอีดีบนปุ่ม
			ฟังก์ชัน และจะติดเมื่อมีการใช้งานปุ่มฟังก์ชันนั้น ทำให้ง่ายต่อการ
			ใช้งานสามารถเปิดใช้งานไมโครโฟนผู้เข้าประชุมพร้อมกันทั้งหมด
			หรือกำหนดให้เปิดใช้งานแค่ 1,3,6 ตัวพร้อมกันก็ได้เครื่องควบคุม
			สามารถรองรับชุดไมโครโฟนประชุมได้ 60 ตัวและสามารถขยายได้
			สูงสุดถึง 5,000 ตัวโดยเพิ่มเครื่องขยายสัญญาณ
			เครื่องควบคุมมีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์
			และป้องกันการกัดของสายสัญญาณ ระบบจะมีเสียงเตือน
			กรณีสายเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนประชุมหลุดหรือไม่ได้เสียบกับเครื่อง
			ควบคุมมีระบบป้องกันสัญญาณเสียงกระชาก ทำให้ปราศจากเสียง
			รบกวนออกลำโพง เมื่อทำการ เปิด/ปิด เครื่องควบคุมมีช่องต่อ
			สัญญาณเสียงขาออกแบบ XLR, TR-PHONE 6.3" สำหรับเชื่อมต่อ
			ไปยังเครื่องขยายเสียงภายนอก พร้อมมีช่องต่อสัญญาณเสียง แบบ
			RCA สำหรับต่อเครื่องบันทึกเสียงภายนอก และรับสัญญาณเสียง
			จากเครื่องเล่นภายนอก หรือ คอมพิวเตอร์เป็นต้น รองรับการ
			บันทึกเสียงประชุมผ่าน USB สูงสุดที่ 64 GB มีฟังก์ชันควบคุม
			การทำงานชุดประชุม 6 โหมด
			1. CHAIRMAN mode: พูดได้เฉพาะประธาน
			2. FIFO mode: ไมค์ผู้ร่วมเมื่อตั้งค่าไว้ที่ 1-6 ตัว
			เมื่อมีตัวที่ 7 เข้ามา ตัวไมค์ผู้ร่วมตัวที่ 1 จะโดนตัดสัญญาณไป
			3. LIFO mode: ไมค์ผู้ร่วมเมื่อตั้งค่าไว้ที่ 1-6 ตัว
			เมื่อมีตัวที่ 7 เข้ามา ตัวไมค์ผู้ร่วมตัวที่ 6 จะโดนตัดสัญญาณไป
			4. LIMIT mode: จำกัดสิทธิในการใช้ไมค์ประชุม
			5. FREE mode: โหมดอิสระ ตัวไมค์ประชุมสามารถกดพูด
			ได้อย่างอิสระ
			6. TEST mode: โหมดทดสอบระบบชุดไมค์ประชุม
			ก่อนการใช้งาน

